

Positionen im Rohbau (Montage der Grundprofile)

Grundprofil für wandbündige Holz-Sockelleisten im Ziegelmassivbau

Liefern und Montieren eines Systems für bündige Holz-Sockelleisten im Ziegelmassivbau (Putzstärke von ≥ 15 mm);

Das System beinhaltet ein Aluminium-Grundprofil in L-Form mit einem Schenkelmaß von 60 × 15 mm. Das System ermöglicht den späteren Einbau von bündigen Sockelelementen aus Holzwerkstoffen mit maximaler Einbautiefe von 12 mm und einer Höhe von ca. 60 mm.

Vorarbeiten zur Montage: Zur Gewährleistung der Gebäudedichtheit ist vor Montagebeginn an allen Außenwänden ein Glattstrich im Sockelbereich herzustellen. Der Glattstrich reicht von der Betonplatte bis über die Oberkante des Aluminiumprofils.

Fluchtgerechter und versatzloser Einbau des Grundprofils mittels hochwertigem Systemkleber auf Hybrid-/Polymerbasis; Montagehöhe der Putzkante: FFOK + 60 mm; Außenecken sind auf Gehrung zu schneiden, Innenecken ohne Gehrung auszuführen; Längsverbindungen sind stumpf aneinandersetzen.

Das Aluminiumprofil ist in die Wandlaibungen einzuarbeiten und an bestehende Bauelemente (z. B. bodentiefe Fenster, eingeputzte Zargen) sauber anzuschließen. Die Ausbildung des Anschlusses hat so zu erfolgen, dass die Einputztiefe den Vorgaben des jeweiligen Bauelement Herstellers und des ausführenden Verputzers entspricht.

Produktvorschlag: LINEA MB 60/15 gemäß LINEA Anwendung 1A oder gleichwertig

Positionen im Ausbau (Montage der Sichtleisten)

Wandbündige Sichtleisten aus Holzwerkstoffen

Liefern, Anpassen und Montieren bündiger Sichtleisten aus Holzwerkstoffen (z. B. Holz, MDF) nach Fertigstellung der Bodenbeläge.

Die Sichtleisten haben eine Stärke von ca. 10–11 mm. Die Höhe wird mit Übermaß geliefert.

Passgenaue bauseitige Höhenanpassung an das jeweils vorhandene Maß zwischen bestehender Aluminium-Abschlusskante und Bodenbelag. Montage mittels hochwertigem Systemkleber auf Hybrid-/Polymerbasis;

Spaltverschluss ausschließlich zwischen Aluminium-Abschlusskante und Sichtleiste mittels Acryl; Eine Silikonfuge zwischen Sichtleiste und Bodenbelag ist unzulässig.

Produktvorschlag:

- weiße LINEA Sichtleiste auf MDF-Basis, Produkt SL 70/10 oder gleichwertig
- oder Herstellen von Sichtleisten aus bauseitig freigegebenen Parkettdielen, Dimension ca. 70 × 10 mm.